
płytki gresowe na klej wg opisu wnętrz 2cm
jastrych cementowy 5cm
dodatkowy tarcisk z membrany EPDM 0,02cm
folia PE 0,02cm
Styropian EPS 100 I. λ S 0,045W/mK 5cm
Styropian EPS 100-040 λ 0,040W/mK 6cm
folia PE 0,02cm
płyta wentylacyjna, gipsowy, modernizacja
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji ~1,5cm
zagłębienie z opadem wg wytycznych
hydroizolacja – folia w płynie
płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, na klej, wg opisu wnętrz 2cm
jastrych cementowy – warstwa spadkowa 5–9cm
folia PE 0,02cm
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
styropian podłogowy EPS 100 10cm
termoizolacja z tarcisków płyt
styropianowych EPS 100 10cm
płyta zamykająca T150x150 wykonany ze stopu żaroodpornego, stal odpornokwasowa, od strony zamykanej zbrojony z termoizolacją ; ościeżnica w kolorze zgodnym z ryglowym elewacji, drugości ; podział dostosować do ogólnej grawgdzi dokonia
przekładka bitumiczna z płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 5cm
listwa przyokienna
hydroizolacja – folia w płynie
płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, na klej, wg opisu wnętrz 2cm
jastrych cementowy – warstwa spadkowa 5–9cm
folia PE 0,02cm
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
styropian podłogowy EPS 100 10cm
termoizolacja z tarcisków płyt
styropianowych EPS 100 10cm
płyta zamykająca T150x150 wykonany ze stopu żaroodpornego, stal odpornokwasowa, od strony zamykanej zbrojony z termoizolacją ; ościeżnica w kolorze zgodnym z ryglowym elewacji, drugości ; podział dostosować do ogólnej grawgdzi dokonia
przekładka bitumiczna z płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 5cm
listwa przyokienna
stolarka PVC, profile ciepłe, wykonane z PVC –klasy A ze stabilizatorami cynkowo–wapniowymi, okuciu obwiedniowe uchylno–rozwierane wg. zestawienia.
stolarka PVC, profile ciepłe, wykonane z PVC –klasy A ze stabilizatorami cynkowo–wapniowymi, okuciu obwiedniowe uchylno–rozwierane wg. zestawienia.
stolarka PVC, profile ciepłe, wykonane z PVC –klasy A ze stabilizatorami cynkowo–wapniowymi, okuciu obwiedniowe uchylno–rozwierane wg. zestawienia.
styk zbezpieczyć uszczelkami dość miękkimi, wypełnienie przestrzeni pianką montażową
płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe, na klej, wg opisu wnętrz 2cm
jastrych cementowy 5cm
folia PE 0,02cm
Styropian EPS 100-040 λ 0,040W/mK 6cm
folia PE 0,02cm
strop żelbetowy wg projektu konstrukcji
płyta wentylacyjna, gipsowy, modernizacja
zagłębienie z opadem wg wytycznych ~1,5cm
przekładka bitumiczna z płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 5cm
listwa przyokienna