
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Przemysłowy wentylator kanałowy z Obudowa izolowana Silnik EC ESTD10/4868E D=10cm
Wkład kontroli stałego ciśnienia.
Wyłącznik serwisowy.
Obrotowy dachowy.
V=1200m3/h, sprężr=150Pa
Nw=1700W/230V-50Hz
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ OKAP KUCHNI
Wyrzutnia dachowa okrągła
Układ K-kuchnia
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. V=1126m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
Układ W-łazienki
Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Na podstawie dachowej tłumiącej do dachów płaskich. V=150m3/h, sprężr=150Pa
Nw=103W/230V-50Hz
Wyłącznik serwisowy/blok EC.
Kontrola stałego ciśnienia.
+1.15m
+1.15m
+1.15m