ślusarka aluminiowa - drzwi zewnňtrzne

SYMBOL		DZ1
		
WYMIAR elementu	S [mm]	1542 (S=900+350)
	H [mm]	3900
KOLOR		RAL 7005
SYSTEM		System profili aluminiowych typu PE78N
PRZESZKLENIE		szklenie bezpieczne 3-szybowe
WYPOSAt ENIE		**dwa zamki umieszczone na oddzielnych skoblach, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz**
WSP.PRZENIKANIA CIEPĞA Uw		1,2 W/m^{2}K
PIWNICA		-
PARTER		1
PIŇTRO 1		-
PIŇTRO 2		-
PIŇTRO 3		-
PIŇTRO 4		-
PIŇTRO 5		-
RAZEM		1
UWAGI		przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie

ślusarka aluminiowa - okna zewnňtrzne

SYMBOL		O3	O4	O5
SCHEMAT				
WYMIAR	S [mm]	2000	2000	4000
	H [mm]	2170	1700	1700
KOLOR		RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005
SYSTEM		System profili aluminiowych typu PE78N HI	System profili aluminiowych typu PE78N HI	System profili aluminiowych typu PE78N HI
PRZESZKLENIE		szklenie 3-szybowe	szklenie 3-szybowe	szklenie 3-szybowe
WYPOSAt ENIE		klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki	klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki	klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki
WSP.PRZENIKANIA CIEPĞA Uw		1,1 W/m^{2}K	1,1 W/m^{2}K	1,1 W/m^{2}K
PIWNICA		-	-	-
PARTER		-	-	-
PIŇTRO 1		4	2	1
PIŇTRO 2		4	2	1
PIŇTRO 3		4	2	1
PIŇTRO 4		4	2	1
PIŇTRO 5		-	2	1
RAZEM		16	10	5
UWAGI		przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie	przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie	przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

SCHEMAT:			
MATERIAŁ:		PCV	PCV
SYMBOL		01	02
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (otwór w murze) [cm]	Hz	60	50
	Sz	80	150
SPOSÓB OTWIERANIA		uchylne	uchylne
PIWNICA		1	2
PIĘTRA I–V		0	0
RAZEM		1	2
UWAGI		szyba zewn. w klasie P2, szyba wewn. matowa;	szyba zewn. w klasie P2, szyba wewn. matowa; folia chroniąca przed UV; szprosy wewnątrzszybowe Okna okratowane, zaopa–trzone dodatkowo w siatkę o przekr. oczek min. 10mm

ściana prze· wna

SYMBOL		
		
WYMIAR	S [mm]	6780
	H [mm]	250
KOLOR		RAL 7005
SYSTEM		P· ğautomatyczna Ŝciana mobilna np. typu Variflex 88
WYPOSAt ENIE		Kabel zasilajŇcy doprowadziĺ w pobliŮe stałego elementu przyŜciennego SL i zakaŒczyĺ gniazdem. Jednostka sterujŇca (skrzynka) musi byĺ zlokalizowana w łatwo dostňpnym miejscu blisko elementu przyŜciennego SL (np. nad sufitem podwieszanym. W przypadku braku sufitu odwieszanego miejsce zainstalowania jednostki sterujŇcej wskazuje ZamawiajŇcy w porozumieni z montaŮystŇ. PrzełŇcznik kluczykowy instalowany jest w widocznym miejscu przy Ŝcianie mobilnej wskazanym przez ZamawiajŇcego.
PIWNICA		-
PARTER		-
PIŇTRO 1		-
PIŇTRO 2		-
PIŇTRO 3		-
PIŇTRO 4		1
PIŇTRO 5		-
RAZEM		1
UWAGI		przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie

Drabinka

SYMBOL		
		
WYMIAR	S [mm]	315
	H [mm]	50
KOLOR		RAL 7005
WYPOSAt ENIE		drabina aluminiowa wysuwana min. 50cm
PIWNICA		-
PARTER		-
PIŇTRO 1		-
PIŇTRO 2		-
PIŇTRO 3		-
PIŇTRO 4		-
PIŇTRO 5		1
RAZEM		1
UWAGI		przed zam· wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie

UWAGI

1. Inwestycję należy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno – budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.
2. Wszystkie roboty należy wykonac zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno – budowlanymi, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem. Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta. Projekt Wykonawczy PW należy uzgodnić z Projektantem
4. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie konieczności – odpowiednie aprobaty.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją
6. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi projektami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.
7. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w porozumieniu z Projektantem.
8. Połączenia instalacyjne i podłączenia do mediów należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów branżowych.
9. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodów i ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.
10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania – dokumentacji.
11. Wszystkie roboty budowlano – montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta).

ATD architekci

ATD ARCHITEKCI s.c.

50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B

tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław		DATA	10.2018	
ZADANIE	Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturŇ techniczńNi przyłŇczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu				
ZESPŐŁ PROJEKTOWY		NR UPR.	SPECJALNOŚĹ	PODPIS	BRANŇA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inŮ arch. Mieczysław Szydłowski	69/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJŇCY	mgr inŮ arch. Jacek Kr· l	71/93/UW	architektoniczna			
ASYSTENT PROJ.	mgr inŮ arch. Agnieszka Nowicka	-	-			
ASYSTENT PROJ.	mgr inŮ arch. Marta Szydłowska	-	-			
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki 2				Skala: -	Nr rys.: A28