Ślusarka aluminiowa - drzwi wewnętrzne

SYMBOL		D1	D2	D3	D3*	D4	D5	D6	D7	
										
WYMIAR	S [mm]	1492 (S=900+350)	1546 (S=900+350)	1085 (S=900)	1085 (S=900)	1085 (S=900)	1120 (S=900)	1085 (S=900)	1085 (S=900)	
elementu	H [mm]	3900	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
KOLOR		RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005	
SYSTEM		System profili aluminiowych typu PE50	System profili aluminiowych typu PE78 EI	System profili aluminiowych typu PE50	System profili aluminiowych PE78EI	System profili aluminiowych typu PE78EI	System profili aluminiowych typu PE78EI	System profili aluminiowych typu PE50	System profili aluminiowych typu PE50	
PRZESZKLENIE		szklenie bezpieczne np. VSG 44.2	szklenie bezpieczne, ognioodporne EI30	szklenie bezpieczne np. VSG 44.2	szklenie ogniowe EI30	panel aluminiowy w kolorze ślusarki	Panel EI30 aluminiowy w kolorze ślusarki	panel aluminiowy w kolorze ślusarki	panel aluminiowy w kolorze ślusarki	sz
WYPOSAŻENIE		zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, otwór zapobiegający tworzeniu się poduszki powietrznej	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, kratka kontaktowa o pow. min 100cm2 z klapą ppoż montowana nad drzwiami	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką,, zawiasy nakładkowe, samozamykac, w dolnej części drzwi podcięcie o wys nie mniejszej niż 1cm.	zamek standardowy, klamka obustronna w kol. grafit. matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozam., kratka kont. o pow. min 100cm2 z klapą ppoż mont. nad drzw.	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozam. z kratką wentyl. ogniową o przekroju > 0.022m²	zamek standardowy, klamka obustronna w kol. grafit. mat., zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozam, kratka kontaktowa o pow. min 100cm2 z klapą ppoż mont. nad drzw.	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, w dolnej części drzwi podcięcie	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozam., w dolnej części drzwi podcięcie o przekroju nie mniejszym niż 0.022m².	za
WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA Uw		-	EI30	-	EI30	EI30	EI30	-	-	
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	6	-	
PARTER		1	1	-	1	1	1	-	-	
PIĘTRO 1		-	1	4	-	-	-	-	5	
PIĘTRO 2		-	1	4	-	-	-	-	5	
PIĘTRO 3		-	1	4	-	-	-	-	5	
PIĘTRO 4		-	1	4	-	-	-	-	5	
PIĘTRO 5		-	1	4	-	-	-	-	5	
RAZEM		1	6	20	1	1	1	6	25	
UWAGI		przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zam.wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zam.wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	w

Drzwi do kabiny sanitarnej HPL

SYMBOL		D9
		
WYMIAR	S [mm]	900
	H [mm]	200
KOLOR		RAL 7005
SYSTEM		drzwi do kabiny sanitarnej HPL
WYPOSAŻENIE		obustronnie gałka, rygiel z rozetą z znacznikiem zajętości, 3 nakładane zawiasy (w tym 1 samozamykający) z ocynkowanej stali, powleczonej tworzywem sztucznym
PIWNICA		-
PARTER		-
PIĘTRO 1		1
PIĘTRO 2		1
PIĘTRO 3		3
PIĘTRO 4		1
PIĘTRO 5		1
RAZEM		7
UWAGI		przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Rysunki	
Model	typu Mercor mcr Prolight E120/140
Wymiar nominalny	120x140cm
Wysokość podstawy	min.50cm
Wyposażenie	standard
Powierzchnia czynna oddymiania	1,13m2
Sterowanie	siłownik elektryczny 4A, 24V
Klasa SL	550
Powierzchnia geometryczna	1,68m2
Min. pow. napowietrzania (wg PN)	2,18m2

Opis	Klapa o wymiarze 120x140 cm, jednoskrzydłowa. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (możliwość malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Układ współpracuje z centralą mcr9705. Możliwość wykorzystania klapy do przewietrzania. Wejście poprzez drabinkę mocowaną na ścianie.

UWAGI
1. Inwestycję należy zrealizow
Normami.
2. Wszystkie roboty należy w
wiedzy technicznej i sztuki b
3. Wprowadzenie rozwiązań z
Projektanta. Projekt Wykona
4. Wszystkie użyte materiały
jednostkowo w razie koniecz
5. Przed rozpoczęciem robó
organizacyjne oraz logistyczn
6. Ze względu na usytuowan
projektami branżowymi a sto
7. Przed przystąpieniem do
porozumieniu z Projektantem
8. Połączenia instalacyjne i
9. Wszelkie przebicia w ścian
branżowych.
10. Uwagi i opisy w części c
11. Wszystkie roboty budowla
producenta).

Król Szydłowski
architekci

INWESTOR

ZADANIE

ZESPÓŁ PROJEKT

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT PROJ.

ASYSTENT PROJ.

TYTUŁ RYSUNKU

D8	Witryna DW1_EI30	Witryna DW2
	 ☐ szklenie przezierne ▨ okleina matowa	 ☐ szklenie przezierne ▨ okleina matowa
2035 (S=1800)	4105 (S=900)	3885 (S=900)
2100	2100	2100
RAL 7005	RAL 7005	RAL 7005
System profili aluminiowych typu PE50	System profili aluminiowych typu PE78EI	System profili aluminiowych typu PE50
zklenie bezpieczne np. VSG 44.2	szklenie bezpieczne, ognioodporne EI30	szklenie bezpieczne np. VSG 44.2
mek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, w dolnej części drzwi podcięcie o wys nie mniejszej niż 1cm.	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, okleina matowa do wysokości 120cm	zamek standardowy, klamka obustronna w kolorze grafitowym matowa, zamki z wkładką, zawiasy nakładkowe, samozamykacz, okleina matowa do wysokości 120cm
-	-	-
-	-	-
-	1	-
-	-	1
-	-	1
-	-	1
-	-	-
1	-	-
1	1	3
przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie	przed zamówieniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

wac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno – budowlanych oraz zgodnie z Polskimi

wykonac zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno – budowlanymi, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami
budowlanej.
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem. Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem
awczy PW należy uzgodnić z Projektantem
, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane
ności – odpowiednie aprobaty.
t Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne,
ne związane z realizacją
ie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
anem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.
wykonania robót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w
n.
podłączenia do mediów należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów branżowych.
nach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodów i ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów

opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania – dokumentacji.
ano – montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

DATA 10.2018

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

TOWY	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	69/93/UW	architektoniczna		A	PW
mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
mgr inż. arch. Agnieszka Nowicka	-	-			
mgr inż. arch. Marta Szydłowska	-	-			

Zestawienie stolarki 1

Skala: -

Nr rys.: A27