SCHEMAT

- PANELE
- TYP2
- TYP4 NPS
- TYP7
- TYP8
- TYP9
- TYP10
- TYP11
- TYP12
- TYP13 mpNPS

UWAGI:
1. Rzuty nie rozpatrywać łącznie z rzutami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Otwory w stropie po ukończeniu instalacji zalać gipsem lub wypełnić w inny sposób.
3. Przed wykonaniem otworu, otwory w stropie i ścianach widoczne pozbrojenie zabezpieczyć siatkami.
4. Wymiarowanie otworów okiennych dotyczy wielkości w świetle muru.
5. Wymiarowanie otworów drzwiowych dotyczy wielkości w świetle przejścia.
6. Węgarki okien osłonić styropianem/płytą.
7. Po zakończeniu robót instalacyjnych na kładach schodowych szachty zabudować płytą GKF na stelażu stalowym lub siatką 8cm. Ewentuż otworzyć stalowe w miejscach wskazanych zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
8. Na kładach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpoślizgowe min. R10.
9. Konstrukcja ostrza budynku R60.

W związku z art.36a ust.5.6 Prawa Budowlanego projektant dokumentacji niniejszego projektu budowlanego zastrzega sobie prawo autorskie do:
a. zmiany materiałów ściennych, powodziowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych.
b. zmiany umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych.
c. zmiany rozmieszczenia urządzeń sanitarnych w mieszkaniach (oprócz wydzielenia pomieszczeń typu łazienka,wc) i lokalach usługowych.
d. zmiany rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych.
e. zmiany treści instalacji wod-kan. oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem posiadania atestów i zachowaniem norm.
f. zmiany treści instalacji elektrycznej oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych z zachowaniem norm.
g. zmiany treści instalacji grzewczej oraz rodzaju materiału i typu grzejników, pod warunkiem zachowania mocy grzejnej i posiadania atestów.
h. niewyposażenia pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia przyłączy do podejść.
i. niewykończenia wszelkich wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(wylewki, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTOR: Budynek wielkiej wielorodziny z garaż- ami podziemnymi, lokalami usługowymi, w tym funkcji: kin,kliniki, gastronomii, edukacji, kultury i rozrywki, zlokalizowanym w partrze budynku wraz z instalacją infrastruktury i małą architekturą na terenie działki nr 1, 5/5, 5/3, 5, 6/5 i 6/3 obręb Środmieście, oraz zagospodarowanie terenu na działach nr 5/6, 5/2 i 6/1 i 7 obręb Środmieście

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społ. Niziny Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 82-84, 51-164 Wrocław

PROJEKTU: Group-Arch Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1a/1 53-505 Wrocław tel. +48 71 782 27 57, e-mail:biuro@group-arch.pl

SCHEMAT WYKOŃCZEŃ MIESZKAŃ L03

Projekt wykonawczy	październik 2025	1 : 100

OPRACOWAŁ:	mgr in ż. arch. Agnieszka Staszczyszyn	nr uprawn. nazwa
SPRAWDZIŁ:	mgr in ż. arch. Adrian Staszczyszyn	nr uprawn. 01/KI/2004

WYCIĄG	FAZA	BRANŻA	PIĘTRO	NUMER	ARKUSZ
				WMT-PWY-ARC-PS-WN-0003-01	