


- Malowanie ścian kolory stref wejściowych:
- | |
|-----------------------------------------|
| W1 - malowanie farbą w kolorze RAL 3014 |
| W2 - malowanie farbą w kolorze RAL 1002 |
| W3 - malowanie farbą w kolorze RAL 5024 |
| W4 - malowanie farbą w kolorze RAL 3012 |
| W5 - malowanie farbą w kolorze RAL 6021 |
- wszystkie pozostałe ściany malowane farbą białą w kolorze RAL 9003

ON Ochroniacz narożny zabezpieczający przed urazami, poliuretanowy, mocowany do ściany za pomocą kleju polimerowego, dł. 100cm, kolor szary, np. Moje Bambino lub równoważny

M1 - Stół z blatem prostokątnym białym 120x60cm z regulacją wysokości, z 6 krzesłkami, np. Moje Bambino Flexi lub równoważny

M2 - Biurko opiekuna 150x80cm z fotelem biurowym

 panele akustyczne ściennie, klejone, rozkład zgodnie z widokami ścian, wykonać odstęp od obudów grzejników oraz zabudów meblowych 10cm, klasa pochłaniania dźwięku min. A lub równoważne, np ECOPHONE AKUSTO ONE moduł wym. 60x120cm, wykończenie Texona, kolor Sea salt

Obudowa grzejnika zgodnie z detalem WMT-PWY-ARC-DE-PR-0022

SP.A1 – sufit podwieszany GK akustyczny perforowany, z warstwą 50mm wełny mineralnej (w salach nr 3 i 4 100mm) układanej na suficie- pomiędzy profilami, np "Rigips Rigitone 12-20-35" z czarna flizelina, sufit malowany w kolorze białym 9003

SP.A2 – sufit podwieszany modułowy akustyczny, np "Ecophon Gedina E", panele 120x120cm z możliwością rewizji elementów ponad sufitem

☐ ⚡ ♂ elementy instalacji elektrycznych- zgodnie z PW IE

UWAGI:

- We wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne
- W korytarzu przy drzwiach do pomieszczeń oprócz drzwi do sal dla dzieci zamocować tabliczki- aluminiowe z wygrawerowaną nazwą i numerem pomieszczenia

UWAGI:

1. Rysunki rozprawy iacznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Otwory w stropie po ułożeniu instalacji zalać gipsem lub wypełnić w inny sposób.
3. Instalację instalacyjną, otwory w stropie i ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ognioowo.
4. Wyimiarowanie otworów okiennych dotyczy wielkości w świetle muru.
5. Wyimiarowanie otworów drzwiowych dotyczy wielkości w świetle przejścia.
6. Zmierzki okien okazywać w projekcie.
7. Po zakończeniu robót instalacyjnych na klatkach schodowych szachty zabudować płytki GKF na szkieletu stalowym lub szkieł 8cm. Osadzić drzwiowe szaki w miejscach i wielkościach zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
8. Na klatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpożarowe nie R10.
9. Konstrukcja nośna budynku R60.

W związku z art.36a ust.5.6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące

- a. zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów;
- b. zmianę umiejscowienia lekkich ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych;
- c. niewykonywanie ścianek działowych w mieszkaniach (oprócz wydzielenia pom. gosp. typu izabela w celu składowania narzędzi);
- d. zmianę rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów;
- e. zmianę typu instalacji wod-kan, oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem posiadania atestów i zachowania norm, zmianę typu instalacji ogrzewania centralnego oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, ogrzewcz. z punktów świetlnych i zachowanie norm;
- f. zmianę typu instalacji gprzeż. oraz rodzaju materiału i typu grzejników, pod warunkiem zachowania mocy grzejnej i posiadania atestów;
- g. niewyposażenie pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia możliwości ich podłączenia;
- h. niewykonanie warstw wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(okładzin, posadzek, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTOR	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, w tym handlu detalicznego, gastronomicznym, edukacyjnym i rozrywkowym, zlokalizowanymi w parterze budynek wraz z niezbędną infrastrukturą i matą asfaltową na terenie działki nr 3, 5/5, 5/3, 5/7, 6 AM-17 Obręb Bródów, zagospodarowanie skweru zieleni na działkach nr 5/6, 5/2 AM-17 Obręb Bródów.
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wroclaw Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102-104 51-148 Wrocław
EDUKACJA PRESENTOWA	Group-Arch Sp. z o.o. Al. Kaszubska 1A/A 53-125 Wrocław tsgl_43@11.7396.42 63_wroclaw@group-arch.com

TYTUŁ: SYSTEM									
SALA 5									
FAZA PROJEKTU					DATA		SKALA		
Projekt wykonawczy					11.2025		1:50		
BRANŻA:									
ARCHITEKTURA					NR UPRAWNIENIA				
PROJEKTANT					PODSZ				
mgr inż. arch. Agnieszka Szałaszczyńska opr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń					nr opr. 27/03/OOIA				
SPRAWZDAJĄCY									
mgr inż. arch. Adrian Szałaszczyński opr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń					nr opr. 01/04/OOIA				
KOD PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	RODZAJ	LOKALIZACJA	KOD	REWIZJA			

WMT-PWY-ARC-DE-PR-0012-00