



SP.A1 – sufit podwieszany GK akustyczny perforowany, z warstwą 50mm wełny mineralnej (w salach nr 3 i 4 100mm) układanej na suficie- pomiędzy profilami, np "Rigips Rigitone 12-20-35" z czarna flizelina, sufit malowany w kolorze białym 9003

SP.A2 – sufit podwieszany modułowy akustyczny, np "Ecophon Gedina E", panele 120x120cm z możliwością rewizji elementów ponad sufitem

1. WYKAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Otwory w stropie po ułożeniu instalacji zalać gipsem lub wypełnić w inny sposób.
3. Przepusty instalacyjne, otwory w stropie i ścianach oddechać podrażnieniem pożarowego zabezpieczenia ognio.
4. Wymiarowanie chwytów okiennych dotyczy wielkości w świetle muru.
5. Wymiarowanie otworów drzwiowych dotyczy wielkości w świetle przejścia.
6. Węgarki okien ocieplić styropianem 3cm.
7. Po zakończeniu robót instalacyjnych na klatkach schodowych szalwy zabudować płytą GKf na szkieletu stalowym lub siłką 8cm. Osadzić drzwiowe szalwy w miejscach i wielkościach zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
8. Na klatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpoślizgowe min. R10.
9. Konstrukcja nośna budynku R60.

W związku z art. 36a ust.5, § Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące niesłowne objaśnienia treści zawartej w planie budowlanym:

a. zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,

b. zmianę umiejscowienia lekkich ścian działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych,

c. niewykonywanie ścian działowych w mieszkaniach (oprócz wydzielenia partii mokrej, typu łazienka, wc) i pomieszczeń użytkowych,

d. zmianę rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posadowienia atestów,

e. zmianę tras instalacji wod-kan. oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu instalacji w instalacji sanitarycznej i instalacji atestów i zachowaniem norm,

f. zmianę tras instalacji elektrycznej oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych z zachowaniem norm,

g. zmianę tras instalacji grzewczej oraz rodzaju materiału i typu grzejników, pod warunkiem zachowania norm i posadowienia atestów,

h. niewposadzanie pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia możliwości ich podglądu.

Wykonywanie wariantów i ukończenie ścian, podłóg i sufitów(okładziny, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

KORYTAZ			
Tytuł projektu		Data	Skala
Projekt wykonawczy		11.2025	1:100
Branża:			
Architektura	Nr uprawnień		Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Staszczynska upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 27/03/OOIA	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Adrian Staszczynski upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 01/04/OOIA	

KOD PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	MUZA	WYKONAWCA	KOD	HEMIZJA
WMT-PWY-ARC-DE-PR-0017-00						