

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH W PRZEDSZKOLU																
Symbol	Charakterystyka	Liczba	Kierunek otwierania *	Światło przejścia			Wymiar otworu montażowego		Odporność pożarowa	Współczynnik		Funkcja - samozamykacz	Funkcja - wymagania kontroli dostępu	Odporność na włamanie	Wykończenie	Opis
				Skrzydło1 szer.[cm]	Skrzydło2 szer.[cm]	wys. [cm]	szer. [cm]	wys. [cm]		U (min) [W/m2K]	R'A1 (min) [dB]					
DRW05	Wewnątrzlokalowe - usługi, do pom. hig-sanitarnych	3	DR	80		200	91	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW05		3														
DRW08	Wewnątrzlokalowe - usługi	1	DL	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW08		1														
DRW08A	Wewnątrzlokalowe - usługi	3	DL	100		200	111	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW08A		3														
DRW08B	Wewnątrzlokalowe - usługi	1	DL	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach, wyposażone w czujki magnetyczne (kontaktrony) w stopniu ochrony min. GRADE 2 na potrzeby Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z instalacją sygnałową doprowadzoną do górnej krawędzi drzwi (wraz z dodatkowym zapasem)
DRW08B		1														
DRW09	Wewnątrzlokalowe - usługi, do pom. hig-sanitarnych	8	DL	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW09	Wewnątrzlokalowe - usługi, do pom. hig-sanitarnych	4	DR	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW09		12														
DRW09A	Wewnątrzlokalowe - przedszkole, do pom. hig-sanitarnych dla dzieci	2	DL	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, z oknem umożliwiającym wgląd do pomieszczenia na wysokości wzroku osoby dorosłej, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW09A	Wewnątrzlokalowe - przedszkole, do pom. hig-sanitarnych dla dzieci	3	DR	90		200	101	206		-	-	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, z oknem umożliwiającym wgląd do pomieszczenia na wysokości wzroku osoby dorosłej, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach
DRW09A		5														
DRW20	Aluminiowe, wewnętrzne, z zaświe­tle­m - przedszkole	3	DR	120	30	215	146	280		1,3 W/m2°K	-	TAK	-	-	Szklenie szybami bezpiecznymi i tłukącymi się na drobne nieostre odłamki	System okienno-drzwiowy, aluminiowy, szklony szybami bezpiecznymi , w systemie bezprogowym oraz uchwytyami ułatwiającymi dostęp do wnętrza budynku dla osób niepełnosprawnych
DRW20		3														
DRW22	Aluminiowe, wewnętrzne	1	DR	90	30	215	146	220		1,3 W/m2°K	-	TAK	-	-	Szklenie szybami bezpiecznymi i tłukącymi się na drobne nieostre odłamki	System okienno-drzwiowy, aluminiowy, szklony szybami bezpiecznymi , w systemie bezprogowym oraz uchwytyami ułatwiającymi dostęp do wnętrza budynku dla osób niepełnosprawnych
DRW22		1														
DRW23	Wewnątrzlokalowe akustyczne - przedszkole	1	DR	90		200	101	206		-	35 dB	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach, wyposażone w czujki magnetyczne (kontaktrony) w stopniu ochrony min. GRADE 2 na potrzeby Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z instalacją sygnałową doprowadzoną do górnej krawędzi drzwi (wraz z dodatkowym zapasem
DRW23		1														
DRW23A	Drzwi wewnątrzlokalowe akustyczne R'A1min=35dB, z oknem, skrzydło oraz ościeżnica z obu stron w kolorze strefy wejściowej	6	DR	90		200	101	206			35 dB	-		-	zgodnie z projektem przedszkola	Drzwi wewnątrzlokalowe z zaświe­tle­m, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnianiem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach, drzwi z możliwością wyłożenia na ścianę (180stopni)
DRW23A		6														
DRW24	Wewnątrzlokalowe akustyczne - przedszkole	1	DL	90		200	101	206		-	40 dB	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowez pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach, wyposażone w czujki magnetyczne (kontaktrony) w stopniu ochrony min. GRADE 2 na potrzeby Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z instalacją sygnałową doprowadzoną do górnej krawędzi drzwi (wraz z dodatkowym zapasem)
DRW24	Wewnątrzlokalowe akustyczne - przedszkole	1	DR	90		200	101	206		-	40 dB	-	-	-	Laminat w kolorze białym	Drzwi wewnątrzlokalowez pełne, proste, na ramiaku z MDF lub drewnianym z wypełnia-niem typu „plaster miodu”, całość obłożona płytą HDF, laminowaną. Laminat zabezpieczony przed wycieraniem; ościeżnica MDF regulowana z opaskami maskującymi (min. 2 zawiasy standardowe); zamek i klamka na oddzielnych szyldach, wyposażone w czujki magnetyczne (kontaktrony) w stopniu ochrony min. GRADE 2 na potrzeby Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu wraz z instalacją sygnałową doprowadzoną do górnej krawędzi drzwi (wraz z dodatkowym zapasem)
DRW24		2														
DRW26	Drzwi kabiny sanitarnej - przedszkole	6	DL	80		135				-	-	-	-	-	Płyta HPL, kolor biały RAL 9003	Drzwi kabiny sanitarnej, pełne, wykonane z płyt HPL kolor Biały RAL 9003, wys. 150 cm, zawieszono 15cm nad poziomem wykończonej podłogi. Wyposażone w zamek z możliwością otwarcia od zewnątrz
DRW26	Drzwi kabiny sanitarnej - przedszkole	4	DR	80		135				-	-	-	-	-	Płyta HPL, kolor biały RAL 9003	Drzwi kabiny sanitarnej, pełne, wykonane z płyt HPL kolor Biały RAL 9003, wys. 150 cm, zawieszono 15cm nad poziomem wykończonej podłogi. Wyposażone w zamek z możliwością otwarcia od zewnątrz
DRW26		10														
Razem: 48		48														

- UWAGI:**
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
 2. Otwory w stropie po ułożeniu instalacji załac gipsem lub wypełnić w inny sposób.
 3. Przepusty instalacyjne, otwory w stropie i ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ognioowo.
 4. Wymiarowanie otworów okiennych dotyczy wielkości w świetle murów.
 5. Wymiarowanie otworów drzwiowych dotyczy wielkości w świetle przejścia.
 6. Węgarki okien ocieplić styropianem 3cm.
 7. Po zakończeniu robót instalacyjnych na kłatkach schodowych szachty zabudować płytą GKF na stelażu stalowym lub siłką 8cm. Osadzić drzwiczki stalowe w miejscach i wielkościach zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
 8. Na kłatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki przeciwpoślizgowe min. R10.
 9. Konstrukcja nośna budynku R60.

W związku z art.36a ust.5,6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego:

a. zmianę materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,

b. zmianę umiejscowienia lekkich ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych,

c. niewykonywanie ścianek działowych w mieszkaniach (oprócz wydzielenia pom. mokrych typu łazienka,wc) i lokalach usługowych,

d. zmianę rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów,

e. zmianę trasy instalacji wod-kan. oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem posiadania atestów i z zachowaniem norm,

f. zmianę trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, osprzętu i punktów świetlnych z zachowaniem norm,

g. zmianę trasy instalacji grzewczej oraz rodzaju materiału i typu grzejników, pod warunkiem zachowania mocy grzewczej i posiadania atestów,

h. niewyposażanie pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia możliwości ich podłączenia.

i. niewykonywanie warstw wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(okładziny, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTYCJA:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, w tym handlu detalicznego, gastronomii, edukacji, kultury i rozrywki, zlokalizowanymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą na terenie działki nr 3, 5/5, 5/3, 5/7, 6 AM-17 obręb Brochów, oraz zagospodarowanie skweru zieleni na działkach nr 5/6, 5/2 AM-17 Obręb Brochów.		
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 102-104 51-148 Wrocław		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Group-Arch Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 14A 53-125 Wrocław tel. +48 71 796 42 43 wroclaw@group-arch.com		



TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH W PRZEDSZKOLU				
FAZA PROJEKTU:		DATA:	SKALA:	
Projekt wykonawczy		11.2025	1:50	
BRANŻA:				
ARCHITEKTURA:		NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Agnieszka Staszczyszyn upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		nr upr. 27/03/DOI A	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Adrian Staszczyszyn upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		nr upr. 01/04/OOI A	
KOD PROJEKTU	ETAP	BRANŻA	RODZAJ	KOD
LOKALIZACJA/ TYP				
REWIZJA				
WMT-PWY-ARC-DE-PR-0025-00				