WMT-PWY-ARC-PP-AR-0000-01

WMT-PWY-ARC-PP-AR-0000-01

podpory pod prące- liny stalowe na podkonstrukcji

przelew awaryjny

przelew awaryjny dach zielony

Kopa żyrowa K1

Kopa żyrowa K2

Kopa żyrowa K3

Kopa żyrowa K4

wyciągarka stalowa z hookiem

świetlik

ZESTAWIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Symbol	Typ	Warstwy
SZ1.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ1.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ1.3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ1.4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta kontrpodłoże 5.0cm Dybel wg PN Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm
SZ1.5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ1.6	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ1.7	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ1.8	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta kontrpodłoże 5.0cm Dybel wg PN Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm
SZ1.9	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ2.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ2.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ2.3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ2.7	OBUDOWA KOMINKOWA GK-GKFIU1	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze brunatnym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SZ3.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA DYLATACYJNA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ3.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZELBETOWA DYLATACYJNA	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze szarym, na klipy 2.5cm Dystanse 20-30cm Dybel wg PN Płyta kontrpodłoże 5.0cm Folia wiatroizolacyjna 0.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SZ4.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Ociepl.przeciwpożarowa izolacja z wat. WWT-PWY-ARC-DE-BU-0000
SZ4.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Ociepl.przeciwpożarowa izolacja z wat. WWT-PWY-ARC-DE-BU-0000
SZ5.1	OBUDOWA ŚLIZGU	Płyta fotowoltaiczna ultralekka w kolorze antracyt RAL 7016 / 3.0cm Podkonstrukcja aluminiowa 5.0cm Dach żelbetowy wg PK

ZESTAWIENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Symbol	Typ	Warstwy
SW1.1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit gipsowe 9.0cm
SW1.2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit gipsowe 12.0cm
SW1.3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit gipsowe wodoodporne 10.0cm
SW1.4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit gipsowe wodoodporne 12.0cm Płyta cementowa do wyp.dm. 1.0cm
SW1.5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit gipsowe wodoodporne 10.0cm Biocelit gipsowe wodoodporne 10.0cm Płyta cementowa do wyp.dm. 1.0cm
SW2.1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Biocelit silikatowe 12.0cm
SW2.2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SW2.4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk) Biocelit silikatowe z podkładzeniem dźwiękochłonnym akustycznej 18.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SW2.5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.7	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.8	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.9	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.10	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.11	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.12	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.13	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.14	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.15	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.16	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.17	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.18	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW2.19	ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Biocelit silikatowe 12.0cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW3.1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk) Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SW3.2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW4.1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk) Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk)
SW4.2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW4.3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW4.4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Tynk wewnętrzny 1.5cm Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW4.5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW4.6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA DYLATACYJNA	Tynk wewnętrzny 1.5cm na łacie/tynk płytki cer.dn.2m, powyżej tynk) Płyta żelbetowa 30cm Tynk wewnętrzny 1.5cm
SW5.PC	PRZEGRODA CHŁODNIA (ust.mr2020on)	Płyta żelbetowa 30cm Podkonstrukcja systemowa 5.0cm Płyta gr.3 cm

LEGENDA:

- Granica działki
- Elementy o klasie odporności ogniowej (R)EI 120
- Elementy o klasie odporności ogniowej (R)EI 60
- HP5B | HP5B Hydrant wewnętrzny HP25 / hydrant wewnętrzny HP25
- obrys konstrukcji podziemnej
- obrys konstrukcji nadziemnych powyżej poziomu terenu
- obrys balkonów
- obrys parteru
- obrys nadziemnej miejscowej konstrukcji wsporczej dla tafli piaskowcowych
- wyjście ewakuacyjne
- wyciągarka stalowa z hookiem
- wyciągarka wewnętrzna (gumowa, systemowa) dźwigarka z podkładem
- BL XXX oznaczenie typu balustrady, wszystkie balustrady h=110cm
- P.B przegroda balkonowa, h=220cm, wypełnienie ze szkła mlecznego o przeciwpoślizgowej teksturze i SW1.1 SZ1.1 SZ1.2 SZ1.3 SZ1.4 SZ1.5 SZ1.6 SZ1.7 SZ1.8 SZ1.9 SZ2.1 SZ2.2 SZ2.3 SZ2.7 SZ3.1 SZ3.2 SZ4.1 SZ4.2 SZ5.1 SW2.1 SW2.2 SW2.3 SW2.4 SW2.5 SW2.6 SW2.7 SW2.8 SW2.9 SW2.10 SW2.11 SW2.12 SW2.13 SW2.14 SW2.15 SW2.16 SW2.17 SW2.18 SW2.19 SW3.1 SW3.2 SW4.1 SW4.2 SW4.3 SW4.4 SW4.5 SW4.6 SW5.PC
- **oznaczenie okien** (oznaczenie okna/drzwi) (ozn. akustyczna nawiewnika (^-brak nawiewnika)
- 210/220 nazwa odpowiada zarówno lub dla p.poż. 210 cm. Osadzić zgodnie ze wytycznymi zał.nr2 (ozn. akustyczna nawiewnika (^-brak nawiewnika)
- 210 wys. otworu w świetle [wys. otworu montażowego] [cm]
- 210 klasa odporności ogniowej
- panel fotowoltaiczny
- ZK 1 | ZK 2 Zakuzie poz. czynna ok. 70% ZK-1 kolor antracyt RAL7016 / ZK-2 kolor biały RAL 9016
- SR Stopień nawierzwy
- OD Odbój stalowy
- Grzejnik wg projektu IS
- Stopień ewakuacyjny wraz z linią ewakuacyjną wg rys."WMT-PWY-ARC-DE-DA-0003-DETAL A&EVRJAC.rf"
- Działalność konstrukcyjna budynku na etapie wykonawczym, podlega nadzorowi autorskiemu projektanta. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego należy uzgodnić z projektantem oraz uzyskać jego pisemną akceptację. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone bez jego wiedzy i zgody.

UWAGI:
1. Rysunki nieuzgodnianych ze sobą branż należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
4. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać wymagane certyfikaty i atesty.
5. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
6. Projekt należy czytać w powiązaniu z pozostałymi częściami dokumentacji.
7. Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
8. Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają pisemnej zgody projektanta.
9. Wszystkie wymiary podane w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej.
10. Wszystkie roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

W zwiazku z art.30a ust.5 ß Prawa Budowlanego projektant dokumentacji niebiędącej projektem budowlanym nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zmiany materiałów konstrukcji, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych,
b. zmiany umiejscowienia ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych,
c. zmiany rodzaju posadzek, okładzin ścian w mieszkaniach (oprócz wydzielenia pom. mokrych- typu łazienka,wc) i lokalach usługowych,
d. zmiany rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych,
e. zmian w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,
f. zmiany trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, oprócz i punktów świetlnych z zachowaniem norm,
g. zmiany rodzaju materiału pokrycia dachu, pod warunkiem zachowania pod warunkiem zachowania mocy grzejnej i podstawie obwodu,
h. nieuzgodnienia pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów,
i. nieuzgodnienia wielkie wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(obciążony, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTOR	**Budynek wielofunkcyjny wielorodzinny z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, w tym handlu detalicznego, gastronomii, edukacji, kultury i rozrywki, zlokalizowanym w partrerze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą na terenie działki nr 3, 5/5, 5/3, 5/1, 5 AR-17 obręb Środka, oraz zagospodarowanie dwóch dzieci na działach nr 5/4, 5/2 AR-11 Obręb Środka.**
INWESTOR	**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.** **ul. Przybyszewskiego 163-165,** **51-148 Wrocław**
PROJEKTOR PROJEKTANT	**Group-Arch Sp. z o.o.** St. Rzeczkowa 1a/4 53-325, Wrocław tel. +48 71 785 43 73, e-mail:biuro@group-arch.pl

RZUT KONDYGNACJI DACHU

STATUS	DATA	SKALA	
Projekt wykonawczy	2026.01.26	1 : 100	
BRANŻA			
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Agnieszka Staszczyszyn nr upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 21/3/2004	PODPIS
KONSULTACJE	mgr inż. arch. Adrian Staszczyszyn nr upr. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 91/15a/2004	PODPIS

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	PROFIL	NR RYSUNKU	ROZSZERZENIE
WMT	PWY	ARC	RZ	DA-0000-02	